PRIMO A M2 180 NM AT M
TM-A0.M2ATN800M

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1726

Číslo: 6077/2026
Platný do: 19.05.2031

Číslo: B_BK_60112_0427_2024
Platný do: 24.01.2030

Číslo: 1726

Číslo: DC-UAE-0374
Platný do: 19.05.2031


Číslo: 1726


Číslo: DIT.V1.01

Číslo: V1.2



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**osvětlení otevřeného prostoru**
Rodina	**PRIMO A**
Barva	**zrcadlo**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**NM**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK03**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**nerezová ocel**
Způsob instalace*	**na omítku, stropní**
Světelný tok (napájení z baterie)	**651 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**5.1 W**
Činný výkon	**3.6 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**- V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+5 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**323 mm x 61 mm x 75 mm**





* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.

 Datum vytvoření: 14.11.2026