

# ONTEC AN 302 M AT B TM-AN.M2.AT03B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1525



Číslo: 88-116197



Číslo: 1525



Číslo: 1525




Číslo: DIT\_001



Číslo: V1.4



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Aplikace	<b>osvětlení otevřeného prostoru</b>
Rodina	<b>ONTEC A</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>černá , RAL9005</b>
Typ testu	<b>autotest</b>
Pracovní režim	<b>M</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>3 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP20</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK08</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>II</b>
Materiál tělesa	<b>plast</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, stropní</b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>241 lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>2.5 W</b>
Činný výkon	<b>6.7 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700</b>
Minimální teplota	<b>+10 °C</b>
Maximální teplota	<b>+40 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>36 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>327 mm x 61 mm x 46 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.