
# INDUST B 3DF CBM H
# TM-B3.DFCBM090H

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 3726 | Číslo: 5436/2024 Platný do: 09.07.2029 | Číslo: 3726 | Číslo: 3726 | Číslo: DIT.V2.03 | Číslo: V1.0



| | |
|---|---|
| Výrobce | **TM TECHNOLOGIE** |
| Aplikace | **označení směru úniku, osvětlení ňikové cesty** |
| Rodina | **INDUST B3** |
| Barva | **přírodní / elox** |
| Typ testu | **CBM - adresovatelná centrální baterie** |
| Pracovní režim | **CB** |
| Stupeň ochrany | **IP66, IP69** |
| Stupeň ochrany proti nárazu | **IK08** |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | **I** |
| Materiál tělesa | **nerezová ocel** |
| Způsob instalace* | **na omítku, nástěnný** |
| Jas | **>200 cd/m²** |
| Zdroj světla | **LED** |
| Výkon světelného zdroje | **1.6 W** |
| Činný výkon | *** W** |
| Životnost LED | **50000 h** |
| Jmenovité střídavé napětí | **220-240 V** |
| Jmenovité stejnosměrné napětí | **186-254 V** |
| Teplota barvy | **5700 K** |
| Minimální teplota | **-25 °C** |
| Maximální teplota | **+45 °C** |
| Baterie | **-** |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | **60 měsíce** |
| Rozměry **L x W x H** [±2 mm] | **560 mm x 105 mm x 435 mm** |



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.