

ITECH C2 105 M DATA2 B

TM-IT.C2DDM160B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0925



Číslo: 4570/2022
Platný do:
10.04.2027



Číslo: 88-137960



Číslo:
B_BK_60112_0422_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0925



Číslo: 0925




Číslo: V1








Číslo: V2.12



Výrobce	TM TECHNOLOGIE
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	ITECH
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Typ testu	DATA2
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK06
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, stropní, pod úhlem
Světelný tok (napájení z baterie)	478 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	4.5 W
Činný výkon	6 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	- V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+ 0 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	8,5	19,5	-	-
3	10	22	-	-
4	12	27,5	-	-
5	13,5	32	-	-
6	15	36	-	-
7	12	39	-	-
8	7	35	-	-
9	5,5	30	-	-
10	5,5	25	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$