ITECH M1 60 NM AT G
TM-IT.M1ATN660G

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0926

Číslo: 4570/2022
Platný do:
10.04.2027

Číslo: 88-137960

Číslo:
B_BK_60112_0422_2024
Platný do:
24.01.2030

Číslo: 0926


Číslo: 0926

Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**osvětlení otevřeného prostoru**
Rodina	**ITECH**
Barva	**šedá**
Barva dle RAL	**RAL7035**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**NM**
Jmenovitá pracovní doba	**1 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK06**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, stropní, pod úhlem**
Světelný tok (napájení z baterie)	**389 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2 W**
Činný výkon	**1.2 W**
Životnost LED	**100000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+ 0 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	11	3,5	11
3	4	12	4	12
4	4,5	13,5	4,5	13,5
5	5	15	5	15
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	4,5	19	4,5	19
10	4	19,5	4	19,5

Emin ≥ 0,5 lx