ITECH S1 302 M DALI-2 W
TM-IT.S1DLM360W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0926

Číslo: 4570/2022
Platný do:
10.04.2027

Číslo:
B_BK_60112_0422_2024
Platný do:
24.01.2030


Číslo: 0926

Číslo: 7491


Číslo: 0926

Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**osvětlení otevřeného prostoru**
Rodina	**ITECH**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**DALI2**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK06**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Struktura barvy	**hladká, lesk**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, stropní, pod úhlem**
Světelný tok (napájení z baterie)	**245 lm**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**- V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2 W**
Činný výkon	**6.4 W**
Životnost LED	**100000 h**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+ 0 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI	**A**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	6	13,5	6	13,5
3	7,5	15	7,5	15
4	4,5	15,5	4,5	15,5
5	3	15	3	15
6	3	15	3	15
7	3	15	3	15
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-