

ITECH S1 302 M DALI-2 W TM-IT.S1DLM360W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0925



Číslo: 4570/2022
Platný do:
10.04.2027



Číslo:
B_BK_60112_0422_2024
Platný do:
24.01.2030




Číslo: 0925



Číslo: 7491



Číslo: 0925



Číslo: DIT_001



Číslo: V2.12




Certifikát DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7491/itech>

| | |
|------------------------------|---|
| Výrobce | TM Technologie |
| Kategorie | nouzová svítidla |
| Aplikace | osvětlení otevřeného prostoru |
| Rodina | ITECH |
| Barva/Barva dle RAL | bílý , RAL9003 |
| Typ testu | DALI2 |
| Pracovní režim | M |
| Jmenovitá pracovní doba | 3 h |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK06 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | II |
| Materiál tělesa | plast |
| Struktura barvy | hladká, lesk |
| Způsob instalace* | na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, stropní, pod úhlem |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Světelný tok (napájení z baterie) | 245 lm |
| Jmenovité střídavé napětí | 210-250 V |
| Jmenovité stejnosměrné napětí | - V |
| Zdroj světla | LED |
| Výkon světelného zdroje | 2 W |
| Životnost LED | 50000 h |
| Teplota barvy | 5700 K |
| Minimální teplota | + 0 °C |
| Maximální teplota | +40 °C |
| Baterie | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah |
| Typ DALI | A |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | 60 měsíce |
| Rozměry H x Ø [±2 mm] | 74 mm x 171 mm |



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



| | | | | |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 6 | 13,5 | 6 | 13,5 |
| 3 | 7,5 | 15 | 7,5 | 15 |
| 4 | 4,5 | 15,5 | 4,5 | 15,5 |
| 5 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| 6 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| 7 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |