

ITECH S1 60 NM ST W

TM-IT.S1STN660W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0926



Číslo: 4570/2022
Platný do:
10.04.2027



Číslo: 88-137960




Číslo:
B_BK_60112_0422_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0926



Číslo: 0926




Číslo: V1








Číslo: V2.12



Výrobce	TM TECHNOLOGIE
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	ITECH
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	standard
Pracovní režim	NM
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK06
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, stropní, pod úhlem
Světelný tok (napájení z baterie)	377 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2 W
Činný výkon	1.2 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+ 0 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	24 měsíce
Rozměry H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	6	14	6	14
3	7	16	7	16
4	8	18	8	18
5	4	18	4	18
6	3	17	3	17
7	4	16	4	16
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$