

# INDUST JF M5 CBM B

## TM-JF.M5CBM090B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3425



Číslo: 3425



Číslo: 3425




Číslo: DIT\_004



Číslo: V1.0



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Aplikace	<b>osvětlení otevřeného prostoru</b>
Rodina	<b>INDUST J</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>černá , RAL9005</b>
Typ testu	<b>CBM - adresovatelná centrální baterie</b>
Pracovní režim	<b>CB</b>
Stupeň ochrany	<b>IP66, IP69</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK08</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>I</b>
Materiál tělesa	<b>ocel</b>
Způsob instalace*	<b>k zemi</b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>540* lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>5.8 W</b>
Činný výkon	<b>* W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Jmenovité stejnosměrné napětí	<b>186-254 V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700</b>
Minimální teplota	<b>-15 °C</b>
Maximální teplota	<b>+55 °C</b>
Baterie	<b>-</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>206 mm x 134 mm x 900 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.