
INDUST JW M1 CBA B
TM-JW.M1CBM090B


Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 3426 | Číslo: 3426 | Číslo: 3426 | Číslo: DIT.V2.03 | Číslo: V1.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**osvětlení otevřeného prostoru**
Rodina	**INDUST J**
Barva	**černá**
Barva dle RAL	**RAL9005**
Typ testu	**CBM - adresovatelná centrální baterie**
Pracovní režim	**CB**
Stupeň ochrany	**IP66, IP69**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Způsob instalace*	**nástěnný**
Světelný tok (napájení z baterie)	**350* lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**3 W**
Činný výkon	**4.4 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**186-254 V**
Teplota barvy	**5700**
Minimální teplota	**-15 °C**
Maximální teplota	**+55 °C**
Baterie	**-**
Korekce účiníku (PFC)	**0,86**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**206 mm x 134 mm x 167 mm**





* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.