

ONTEC C C1 302 M DALI W TM-OC.C1DAM300W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0125



Číslo: 4397/2021
Platný do:
11.09.2026



Číslo:
B_BK_60112_0424_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0125



Číslo: 3327



Číslo: 0125



Číslo: DIT_001




Číslo: V1.14



Certifikát DiiA

<https://dali-alliance.org/products/3327/vjp-rs>

Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	ONTEC C
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	DALI
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK03
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Struktura barvy	matná , setén, hladká
Způsob instalace*	zapuštěný/vestavný, stropní
Světelný tok (napájení z baterie)	260 lm
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	3 W
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+35 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Typ DALI	A
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11	27,5	-	-
5	9,5	30	-	-
6	6	30	-	-
7	3,5	25	-	-
8	3,5	20	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$