

ONTEC C C1H 303 M DALI-2 B TM-OC.CHDLM300B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0125



Číslo: 4397/2021
Platný do:
11.09.2026



Číslo:
B_BK_60112_0424_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0125



Číslo: 7490



Číslo: 0125




Číslo: DIT_001




Číslo: V1.14



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	ONTEC C
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Typ testu	DALI2
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK03
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	zapuštěný/vestavný, stropní
Světelný tok (napájení z baterie)	353 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	3 W
Činný výkon	8.6 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	- V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+35 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Typ DALI	A
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	9,5	21	-	-
3	10,5	24	-	-
4	12,5	29,5	-	-
5	13,5	34	-	-
6	11,5	36	-	-
7	6,5	34	-	-
8	4,5	30	-	-
9	4	25	-	-
10	4	20	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$