ONTEC C C1H 303 M DALI-2 B
TM-OC.CHDLM300B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0126

Číslo: 6232/2026
Platný do: 11.09.2031

Číslo: B_BK_60112_0424_2024
Platný do: 24.01.2030

Číslo: 0126

Číslo: 7490


Číslo: 0126

Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**evakuační osvětlení**
Rodina	**ONTEC C**
Barva	**černá**
Barva dle RAL	**RAL9005**
Typ testu	**DALI2**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK03**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**zapuštěný/vestavný**
Světelný tok (napájení z baterie)	**353 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**3 W**
Činný výkon	**8.6 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**- V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+10 °C**
Maximální teplota	**+35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Typ DALI	**A**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **H x Ø** [±2 mm]	**14 mm x 90 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	9,5	21	-	-
3	10,5	24	-	-
4	12,5	29,5	-	-
5	13,5	34	-	-
6	11,5	36	-	-
7	6,5	34	-	-
8	4,5	30	-	-
9	4	25	-	-
10	4	20	-	-

Emin ≥ 1 lx