

ONTEC C M1 CB 24/48 W TM-OC.M1CBL000W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 4525



Číslo:
B_BK_60112_0424_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 4525






Číslo: 4525



Číslo: V1.14



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	ONTEC C
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	CB 24/48V - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK03
Třídy ochrany el. spotřebičů	III
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	zapuštěný/vestavný, stropní
Světelný tok (napájení z baterie)	338 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	3 W
Činný výkon	4.5 W
Jmenovité střídavé napětí	'- V
Jmenovité stejnosměrné napětí	20-57 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	-25 °C
Maximální teplota	+55 °C
Baterie	-
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



2,5	3,5	8	3,5	8
3	4	9	4	9
4	5	11	5	11
5	5,5	13	5,5	13
6	5,5	15	5,5	15
7	6	16,5	6	16,5
8	6	18	6	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5	20	5	20

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.