ONTEC R C1 302 M DATA2 W
TM-OR.C1DDM300W


Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0426 | Číslo: 6228/2026 Platný do: 04.09.2031 | Číslo: 88-128814 | Číslo: B_BK_60112_0424_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 0426 | Číslo: 2291559.02-UAE Platný do: 05.11.2026 | Číslo: 0426 | Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**evakuační osvětlení**
Rodina	**ONTEC R**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**DATA2**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK03**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný, stropní, pod úhlem**
Světelný tok (napájení z baterie)	**246 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2 W**
Činný výkon	**7.2 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+10 °C**
Maximální teplota	**+35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**130 mm x 31 mm x 130 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	8,5	19	-	-
3	9,5	22	-	-
4	11	26	-	-
5	12	30	-	-
6	5,5	30	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4	18	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Emin ≥ 1 lx