# ONTEC R C1 302 M ST W
# TM-OR.C1STM300W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0426

Číslo: 6228/2026
Platný do:
04.09.2031

Číslo: 88-128814

Číslo:
B_BK_60112_0424_2024
Platný do:
24.01.2030

Číslo: 0426

Číslo:
2291559.02-UAE
Platný do:
05.11.2026


Číslo: 0426

Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.0



| | |
|---|---|
| Výrobce | **TM TECHNOLOGIE** |
| Aplikace | **evakuační osvětlení** |
| Rodina | **ONTEC R** |
| Barva | **bílý** |
| Barva dle RAL | **RAL9003** |
| Typ testu | **standard** |
| Pracovní režim | **M** |
| Jmenovitá pracovní doba | **3 h** |
| Stupeň ochrany | **IP20** |
| Stupeň ochrany proti nárazu | **IK03** |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | **II** |
| Materiál tělesa | **plast** |
| Způsob instalace* | **na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný, stropní, pod úhlem** |
| Světelný tok ( napájení z baterie ) | **246 lm** |
| Zdroj světla | **LED** |
| Výkon světelného zdroje | **2 W** |
| Činný výkon | **7.2 W** |
| Životnost LED | **50000 h** |
| Jmenovité střídavé napětí | **210-250 V** |
| Teplota barvy | **5700 K** |
| Minimální teplota | **+10 °C** |
| Maximální teplota | **+35 °C** |
| Baterie | **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah** |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | **24 měsíce** |
| Rozměry **L x W x H** [±2 mm] | **130 mm x 31 mm x 130 mm** |




* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 8,5 | 19 | - | - |
| 3 | 9,5 | 22 | - | - |
| 4 | 11 | 26 | - | - |
| 5 | 12 | 30 | - | - |
| 6 | 5,5 | 30 | - | - |
| 7 | 4,5 | 20 | - | - |
| 8 | 4 | 18 | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

Emin ≥ 1 lx