

ONTEC R C2 105 M AT W TM-OR.C2ATM100W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0426



Číslo: 6228/2026
Platný do:
04.09.2031



Číslo: 88-128814



Číslo:
B_BK_60112_0424_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0426



Číslo:
2291559.02-UAE
Platný do:
05.11.2026



Číslo: 0426




Číslo: V1








Číslo: V3.0



Výrobce	TM TECHNOLOGIE
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	ONTEC R
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	autotest
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK03
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný, stropní, pod úhlem
Světelný tok (napájení z baterie)	541 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	4.5 W
Činný výkon	6.7 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+35 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	9,5	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	13	29	-	-
5	15	33	-	-
6	17	38	-	-
7	18	42	-	-
8	18	45	-	-
9	14	45	-	-
10	7	35	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$