
ONTEC R C2 105 M DALI W
TM-OR.C2DAM100W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:


Číslo: 0426 | Číslo: 6228/2026 Platný do: 04.09.2031 | Číslo: B_BK_60112_0424_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 0426 | Číslo: 4907 | Číslo: 0426 | Číslo: DIT.V1.01 | Číslo: V3.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**evakuační osvětlení**
Rodina	**ONTEC R**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**DALI**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**1 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK03**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Struktura barvy	**matná , setén, hladká**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný, stropní, pod úhlem**
Světelný tok (napájení z baterie)	**541 lm**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**4.5 W**
Činný výkon	**6.7 W**
Životnost LED	**50000 h**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+10 °C**
Maximální teplota	**+35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI	**A**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**130 mm x 31 mm x 130 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	9,5	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	13	29	-	-
5	15	33	-	-
6	17	38	-	-
7	18	42	-	-
8	18	45	-	-
9	14	45	-	-
10	7	35	-	-

Emin ≥ 1 lx