

INDUST RM 310D CB A TM-RM.DOCB0310A

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3025



Číslo: 5047/2023
Platný do:
26.07.2028



Číslo: 3025



Číslo: 3025



Číslo: V1.0



Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	INDUST RM
Struktura barvy	přírodní
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP66, IP69
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	nerozová ocel
Způsob instalace*	na omítku, nástěnný
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Rozměry piktogramu	353.2x209.2, 353.2x359.2 mm
Typ piktogramu	plexi PMMA
Jas	>200 cd/m²
Viditelnost	30 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	220-240 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	1.5 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	-25 °C
Maximální teplota	+45 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	243 mm x 398 mm x 1103 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.