

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DATA2 B IP65 TM-S2.MXDDX060B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026
Platný do:
15.04.2031



Číslo: 88-129369



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2291559.02.UAE
Platný do:
05.11.2026



Číslo: 1625



Číslo: V2



Číslo: V3.0



Výrobce

TM TECHNOLOGIE

Aplikace

**osvětlení otevřeného prostoru,
označení směru úniku**

Rodina

ONTEC S20

Barva/Barva dle RAL

černá , RAL9005

Typ testu

DATA2

Pracovní režim

M/NM

Jmenovitá pracovní doba

1/3 h

Stupeň ochrany

IP65

Stupeň ochrany proti nárazu

IK08

Třídy ochrany el. spotřebičů

II

Materiál tělesa

plast

Způsob instalace*

**na omítku, zapuštěný/vestavný,
závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**

Jas

>2 cd/m²

Světelný tok (napájení z baterie)

371(1h);154(3h) lm

Zdroj světla

LED

Výkon světelného zdroje

3 W

Činný výkon

3.8 W

Jmenovité střídavé napětí

210-250 V

Životnost LED

50000(1h);100000(3h) h

Teplota barvy

5700 K

Minimální teplota

+ 0 °C

Maximální teplota

+40 °C

Baterie


LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah



Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)

60 měsíce

Rozměry **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E _{min} ≥ 0,5 lx				