ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI-2 B IP65
TM-S2.MXDLX060B


Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1626 | Číslo: 6074/2026 Platný do: 15.04.2031 | Číslo: B_BK_60112_0426_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 1626 | Číslo: 7089 | Číslo: 1626 | Číslo: DIT.V2.03


Číslo: V3.1



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**osvětlení otevřeného prostoru, označení směru úniku**
Rodina	**ONTEC S20**
Barva	**černá**
Barva dle RAL	**RAL9005**
Struktura barvy	**hladká, lesk**
Typ testu	**DALI2**
Pracovní režim	**M/NM**
Jmenovitá pracovní doba	**1/3 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Obsahuje piktogram v kompletu	**ano**
Rozměry piktogramu	**100x100 mm**
Typ piktogramu	**fólie**
Číslo grafiky	**K5**
Jas	**>2 cd/m²**
Viditelnost	**20 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**- V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**3 W**
Činný výkon	**3.8 W**
Životnost LED	**50000(1h);100000(3h) h**
Minimální teplota	**+ 0 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI	**A**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				