

INDUST TM 333D CBM H TM-TM.D0CBM333H

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3025



Číslo: 3025



Číslo: 3025




Číslo: V2



Číslo: V1.0



Výrobce	TM TECHNOLOGIE
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	INDUST TM
Struktura barvy	přírodní
Typ testu	CBM - adresovatelná centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP66, IP69
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	nerezová ocel
Způsob instalace*	na omítku, nástěnný
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Rozměry piktogramu	353, 2x359, 2 mm
Rozměry evakuačního znamení	300x300 mm
Typ piktogramu	plexi PMMA
Jas	>200 cd/m²
Viditelnost	60 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	220-240 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	1.5 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	-25 °C
Maximální teplota	+45 °C
Baterie	-
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	581 mm x 319 mm x 1103 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.