
INDUST VM 331D CBM H
TM-VM.D0CBM331H

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 3026 | Číslo: 3026 | Číslo: 3026 | Číslo: DIT.V2.03 | Číslo: V1.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**označení směru úniku**
Rodina	**INDUST VM**
Barva	**přírodní / elox**
Struktura barvy	**přírodní**
Typ testu	**CBM - adresovatelná centrální baterie**
Pracovní režim	**CB**
Stupeň ochrany	**IP66, IP69**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**nerezová ocel**
Způsob instalace*	**na omítku, nástěnný**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Rozměry piktogramu	**353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm**
Typ piktogramu	**plexi PMMA**
Jas	**>200 cd/m²**
Viditelnost	**30 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**220-240 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**186-254 V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**1.5 W**
Činný výkon	**10.5 W**
Životnost LED	**50000 h**
Minimální teplota	**-25 °C**
Maximální teplota	**+45 °C**
Baterie	**-**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**714 mm x 223 mm x 953 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.