

PRIMO A C1 180 NM AT W TM-A0.C1.AT04W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1725



Nr.: 6077/2026
Gültig bis:
19.05.2031



Nr.: B_BK_60112_0427_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1725



Nr.: DC-UAE-0374
Gültig bis:
19.05.2031



Nr.: 1725



Nr.: V1





Nr.: V1.2



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Fluchtwegsbeleuchtung
Familie	PRIMO A
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	Automatischer Test
Betriebsart	NM
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK03
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	Oberfläche, decke
Lichtstrom Notbetrieb	444* lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	4.5 W
Wirkleistung	4.1 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+5 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	273 mm x 61 mm x 75 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.