
PRIMO A M2 180 NM AT M
TM-A0.M2ATN800M


Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1726 | Nr.: 6077/2026 Gültig bis: 19.05.2031 | Nr.: B_BK_60112_0427_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 1726 | Nr.: DC-UAE-0374 Gültig bis: 19.05.2031 | Nr.: 1726 | Nr.: DIT.V1.01 | Nr.: V1.2



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Antipanikbeleuchtung**
Familie	**PRIMO A**
Farbe	**Spiegel**
RAL Farbe	**RAL9003**
Version	**Automatischer Test**
Betriebsart	**NM**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK03**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Edelstahl**
Montageart*	**Oberfläche, decke**
Lichtstrom Notbetrieb	**651 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**5.1 W**
Wirkleistung	**3.6 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**- V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+5 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**36 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**323 mm x 61 mm x 75 mm**





* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.