

# PRIMO AP 30D 180 M AT W TM-AP.30D.AT03W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1725



Nr.: 4329/2021  
Gültig bis:  
19.05.2026



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 1725



Nr.: DC-UAE-  
0180  
Gültig bis:  
19.05.2026



Nr.: 1725




Nr.: DIT\_001



Nr.: V1.0



Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Kategorie	<b>Notleuchten</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsrichtung</b>
Familie	<b>PRIMO AP</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>weiss , RAL9003</b>
Farbstruktur	<b>lackiert</b>
Version	<b>Automatischer Test</b>
Betriebsart	<b>M</b>
Betriebsdauer	<b>3 h</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK07</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Stahl</b>
Montageart*	<b>decke</b>
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	<b>ja</b>
inkl. Piktogramm	<b>ja</b>
Piktogrammabmessungen	<b>300x150 mm</b>
Abmessungen des Evakuierungszeichens	<b>300x150 mm</b>
Piktogramm Type	<b>Aufkleber</b>
Grafiknummer	<b>K3</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;500 cd/m<sup>2</sup></b>
Sichtweite	<b>30 m</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>2 W</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Mindesttemperatur	<b>+5 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+40 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>36 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>323 mm x 61 mm x 228 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.