

PRIMO AP 30D 180 M DATA2 B

TM-AP.30D.BD03B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1725



Nr.: 4329/2021
Gültig bis:
19.05.2026



Nr.:
B_BK_60112_0427_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1725



Nr.: DC-UAE-
0180
Gültig bis:
19.05.2026



Nr.: 1725




Nr.: DIT_001



Nr.: V1.0



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	PRIMO AP
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Farbstruktur	lackiert
Version	DATA2
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK07
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	decke
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
inkl. Piktogramm	ja
Piktogrammabmessungen	300x150 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	300x150 mm
Piktogramm Type	Aufkleber
Grafiknummer	K3
Leuchtdichte	>500 cd/m²
Sichtweite	30 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	210-250 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	+5 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	323 mm x 61 mm x 228 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.