ITECH C2 105 M DATA2 B
TM-IT.C2DDM160B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0926

Nr.: 4570/2022
Gültig bis:
10.04.2027

Nr.: 88-137960

Nr.:
B_BK_60112_0422_2024
Gültig bis:
24.01.2030

Nr.: 0926


Nr.: 0926

Nr.: DIT.V1.01


Nr.: V3.0



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Fluchtwegsbeleuchtung**
Familie	**ITECH**
Farbe	**schwarz**
RAL Farbe	**RAL9005**
Version	**DATA2**
Betriebsart	**M**
Betriebsdauer	**1 h**
Schutzgrad	**IP65**
Aufprallschutzgrad	**IK06**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, decke, angewinkelt**
Lichtstrom Notbetrieb	**478 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**4.5 W**
Wirkleistung	**6 W**
LED Lebensdauer	**100000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**- V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+ 0 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
2,5	8,5	19,5	-	-
3	10	22	-	-
4	12	27,5	-	-
5	13,5	32	-	-
6	15	36	-	-
7	12	39	-	-
8	7	35	-	-
9	5,5	30	-	-
10	5,5	25	-	-

Emin ≥ 1 lx