

ONTEC C C1 302 M DALI W TM-OC.C1DAM300W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0125



Nr.: 4397/2021
Gültig bis:
11.09.2026



Nr.:
B_BK_60112_0424_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0125



Nr.: 3327



Nr.: 0125



Nr.: DIT_001



Nr.: V1.14



Diia Zertifikat

<https://dali-alliance.org/products/3327/vjp-rs>

Hersteller **TM Technologie**

Kategorie **Notleuchten**

Anwendung **Fluchtwegsbeleuchtung**

Familie **ONTEC C**

Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**

Version **DALI**

Betriebsart **M**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP20**

Aufprallschutzgrad **IK03**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Farbstruktur **matt , Satin, glatt**

Montageart* **unterputz, decke**

Lichtstrom Notbetrieb **260 lm**

AC Nennspannung **210-250 V**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **3 W**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**

Mindesttemperatur **+10 °C**


Maximale Temperatur **+35 °C**

Batterie **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

DALI-Typ **A**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **H x Ø [±2 mm] 14 mm x 90 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11	27,5	-	-
5	9,5	30	-	-
6	6	30	-	-
7	3,5	25	-	-
8	3,5	20	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$