

ONTEC C M1 CB 24/48 W TM-OC.M1CBL000W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 4525



Nr.:
B_BK_60112_0424_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 4525



Nr.: 4525





Nr.: V1.14



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Familie	ONTEC C
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	CB 24/48V - Zentralbatterie
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK03
Schutzklasse	III
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	unterputz, decke
Lichtstrom Notbetrieb	338 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	3 W
Wirkleistung	4.5 W
AC Nennspannung	- V
DC Nennspannung	20-57 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+55 °C
Batterie	-

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **H x Ø [±2 mm]** **14 mm x 90 mm**



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	4	9	4	9
4	5	11	5	11
5	5,5	13	5,5	13
6	5,5	15	5,5	15
7	6	16,5	6	16,5
8	6	18	6	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5	20	5	20

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.