

ONTEC R C1 302 M AT B TM-OR.C1ATM300B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0426



Nr.: 6228/2026
Gültig bis:
04.09.2031



Nr.: 88-128814



Nr.:
B_BK_60112_0424_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0426



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026




Nr.: 0426




Nr.: V1







Nr.: V3.0



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Fluchtwegsbeleuchtung
Familie	ONTEC R
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Version	Automatischer Test
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK03
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, Wand, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	246 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2 W
Wirkleistung	7.2 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+10 °C
Maximale Temperatur	+35 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm





2,5	8,5	19	-	-
3	9,5	22	-	-
4	11	26	-	-
5	12	30	-	-
6	5,5	30	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4	18	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$