# ONTEC R C1 302 M AT W
# TM-OR.C1ATM300W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0426

Nr.: 6228/2026
Gültig bis:
04.09.2031

Nr.: 88-128814

Nr.:
B_BK_60112_0424_2024
Gültig bis:
24.01.2030

Nr.: 0426

Nr.: 2291559.02-UAE
Gültig bis:
05.11.2026


Nr.: 0426

Nr.: DIT.V1.01


Nr.: V3.0



| | |
|---|---|
| Hersteller | **TM TECHNOLOGIE** |
| Anwendung | **Fluchtwegsbeleuchtung** |
| Familie | **ONTEC R** |
| Farbe | **weiss** |
| RAL Farbe | **RAL9003** |
| Version | **Automatischer Test** |
| Betriebsart | **M** |
| Betriebsdauer | **3 h** |
| Schutzgrad | **IP20** |
| Aufprallschutzgrad | **IK03** |
| Schutzklasse | **II** |
| Gehäusematerial | **Kunststoff** |
| Montageart* | **Oberfläche, unterputz, Wand, decke, angewinkelt** |
| Lichtstrom Notbetrieb | **246 lm** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Maximale Lichtstärke | **2 W** |
| Wirkleistung | **7.2 W** |
| LED Lebensdauer | **50000 h** |
| AC Nennspannung | **210-250 V** |
| Farbtemperatur | **5700 K** |
| Mindesttemperatur | **+10 °C** |
| Maximale Temperatur | **+35 °C** |
| Batterie | **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah** |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | **36 Monate** |
| Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] | **130 mm x 31 mm x 130 mm** |




* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 8,5 | 19 | - | - |
| 3 | 9,5 | 22 | - | - |
| 4 | 11 | 26 | - | - |
| 5 | 12 | 30 | - | - |
| 6 | 5,5 | 30 | - | - |
| 7 | 4,5 | 20 | - | - |
| 8 | 4 | 18 | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

Emin ≥ 1 lx