

# ONTEC R C1 302 M DALI W TM-OR.C1DAM300W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0425



Nr.: 4410/2021  
Gültig bis:  
04.09.2026



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030




Nr.: 0425



Nr.: 3669



Nr.: 0425



Nr.: DIT\_001



Nr.: V3.0



Diia Zertifikat

<https://www.dali-alliance.org/products/3669/vip-r>

Hersteller **TM Technologie**

Kategorie **Notleuchten**

Anwendung **Fluchtwegsbeleuchtung**

Familie **ONTEC R**

Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**

Version **DALI**

Betriebsart **M**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP20**

Aufprallschutzgrad **IK03**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Farbstruktur **matt , Satin, glatt**

Montageart\* **Oberfläche, unterputz, Wand, decke, angewinkelt**

Lichtstrom Notbetrieb **246 lm**

AC Nennspannung **210-250 V**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **2 W**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**

Mindesttemperatur **+10 °C**


Maximale Temperatur **+35 °C**

Batterie **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

DALI-Typ **A**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **130 mm x 31 mm x 130 mm**





2,5	8,5	19	-	-
3	9,5	22	-	-
4	11	26	-	-
5	12	30	-	-
6	5,5	30	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4	18	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$