

ONTEC R C1 302 M DATA2 RADIO W TM-OR.C1DRM300W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0425



Nr.: 4410/2021
Gültig bis:
04.09.2026



Nr.: 88-128814



Nr.:
B_BK_60112_0424_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0425



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 0425



Nr.: DIT_001



Nr.: V3.0



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Fluchtwegsbeleuchtung
Familie	ONTEC R
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	DATA2 RADIO
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK03
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, Wand, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	246 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2 W
Wirkleistung	7.2 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+10 °C
Maximale Temperatur	+35 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	8,5	19	-	-
3	9,5	22	-	-
4	11	26	-	-
5	12	30	-	-
6	5,5	30	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4	18	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$