

# ONTEC R C2 105 M DALI W TM-OR.C2DAM100W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0425



Nr.: 4410/2021  
Gültig bis:  
04.09.2026



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030




Nr.: 0425



Nr.: 4907



Nr.: 0425



Nr.: DIT\_001



Nr.: V3.0



Diia Zertifikat

<https://www.dali-alliance.org/products/4907/vip-r>

Hersteller **TM Technologie**

Kategorie **Notleuchten**

Anwendung **Fluchtwegsbeleuchtung**

Familie **ONTEC R**

Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**

Version **DALI**

Betriebsart **M**

Betriebsdauer **1 h**

Schutzgrad **IP20**

Aufprallschutzgrad **IK03**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Farbstruktur **matt , Satin, glatt**

Montageart\* **Oberfläche, unterputz, Wand, decke, angewinkelt**

Lichtstrom Notbetrieb **541 lm**

AC Nennspannung **210-250 V**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **4.5 W**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**

Mindesttemperatur **+10 °C**


Maximale Temperatur **+35 °C**


Batterie **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

DALI-Typ **A**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **130 mm x 31 mm x 130 mm**





2,5	9,5	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	13	29	-	-
5	15	33	-	-
6	17	38	-	-
7	18	42	-	-
8	18	45	-	-
9	14	45	-	-
10	7	35	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$