

ONTEC PPN 31P CBA B

TM-PN.31P.CBA1B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1525



Nr.: 88-116197



Nr.: 1525



Nr.: 1525



Nr.: V1



Nr.: V1.4



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	ONTEC PP
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Farbstruktur	glatt, Glanz
Version	CBA - Zentralbatterie adressierbar
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK06
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	decke, unterputz
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
inkl. Piktogramm	ja
Piktogrammabmessungen	311x158 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	311x158 mm
Piktogramm Type	Folie
Grafiknummer	K3
Leuchtdichte	>200 cd/m ²
Sichtweite	32 m
Farbtemperatur	5700
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	186-254 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.5 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	-10 °C
Maximale Temperatur	+40 °C

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

