

ONTEC PPN 31P M DATA2 W TM-PN.31P.DD03W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1525



Nr.: 88-116197



Nr.: 1525



Nr.: 1525




Nr.: DIT_001



Nr.: V1.4



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	ONTEC PP
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Farbstruktur	glatt, Glanz
Version	DATA2
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK06
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	decke, unterputz
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
inkl. Piktogramm	ja
Piktogrammabmessungen	311x158 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	311x158 mm
Piktogramm Type	Folie
Grafiknummer	K3
Leuchtdichte	>200 cd/m²
Sichtweite	32 m
Farbtemperatur	5700
AC Nennspannung	210-250 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.5 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	+10 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	403 mm x 108 mm x 211 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.