

ONTEC PN 302 M DALI W TM-PN.M2.DA03W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1525



Nr.: 88-116197



Nr.: 1525



Nr.: 3673



Nr.: 1525



Nr.: DIT_001



Nr.: V1.4



Diia Zertifikat

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Hersteller **TM Technologie**

Kategorie **Notleuchten**

Anwendung **Antipanikbeleuchtung**

Familie **ONTEC P**

Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**

Version **DALI**

Betriebsart **M**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP20**

Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Farbstruktur **glatt, Glanz**

Montageart* **unterputz, decke**

Lichtstrom Notbetrieb **241 lm**

AC Nennspannung **210-250 V**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **2.5 W**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700**

Mindesttemperatur **+10 °C**

Maximale Temperatur **+40 °C**

Batterie **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

DALI-Typ **A**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

