

# INDUST RM 300 CB H

## TM-RM.00CB0300H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3025



Nr.: 3025




Nr.: 3025



Nr.: V1.0



|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hersteller                                   | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                     |
| Kategorie                                    | <b>Notleuchten</b>                        |
| Anwendung                                    | <b>Fluchtwegsrichtung</b>                 |
| Familie                                      | <b>INDUST RM</b>                          |
| Farbstruktur                                 | <b>roh</b>                                |
| Version                                      | <b>CB - Zentralbatterie konventionell</b> |
| Betriebsart                                  | <b>CB</b>                                 |
| Schutzgrad                                   | <b>IP66, IP69</b>                         |
| Aufprallschutzgrad                           | <b>IK08</b>                               |
| Schutzklasse                                 | <b>I</b>                                  |
| Gehäusematerial                              | <b>Edelstahl</b>                          |
| Montageart*                                  | <b>Oberfläche, Wand</b>                   |
| Angepasst an die Verwendung des Piktogramms  | <b>ja</b>                                 |
| Piktogrammabmessungen                        | <b>300x300, 30 mm</b>                     |
| Piktogramm Type                              | <b>Plexiglas PMMA</b>                     |
| Leuchtdichte                                 | <b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>           |
| Sichtweite                                   | <b>60 m</b>                               |
| Farbtemperatur                               | <b>5700 K</b>                             |
| AC Nennspannung                              | <b>220-240 V</b>                          |
| DC Nennspannung                              | <b>186-254 V</b>                          |
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                                |
| Maximale Lichtstärke                         | <b>1.6 W</b>                              |
| LED Lebensdauer                              | <b>50000 h</b>                            |
| Mindesttemperatur                            | <b>-25 °C</b>                             |
| Maximale Temperatur                          | <b>+45 °C</b>                             |
| Batterie                                     | <b>-</b>                                  |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | <b>60 Monate</b>                          |
| Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]    | <b>243 mm x 398 mm x 366 mm</b>           |



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.