
INDUST RM 300 CB H
TM-RM.00CB0300H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 3026 | Nr.: 3026 | Nr.: 3026 | Nr.: V1.0



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung**
Familie	**INDUST RM**
Farbe	**Edelstahl titaniumstabilisiert**
Farbstruktur	**roh**
Version	**CB - Zentralbatterie konventionell**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP66, IP69**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Edelstahl**
Montageart*	**Oberfläche, Wand**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
Piktogrammabmessungen	**300x300, 30 mm**
Piktogramm Type	**Plexiglas PMMA**
Leuchtdichte	**>200 cd/m²**
Sichtweite	**60 m**
Farbtemperatur	**5700 K**
AC Nennspannung	**220-240 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**1.6 W**
Wirkleistung	**2.6 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Mindesttemperatur	**-25 °C**
Maximale Temperatur	**+45 °C**
Batterie	**-**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**243 mm x 398 mm x 366 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.