

INDUST R 3DF CBM H TM-RP.DFCBM300H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2625



Nr.: 4956/2023
Gültig bis:
10.05.2028



Nr.: 2625




Nr.: 2625



Nr.: V2



Nr.: V1.0



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung
Familie	INDUST R
Farbstruktur	roh
Version	CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP66, IP69
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Montageart*	Oberfläche, Wand
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
Piktogrammabmessungen	315, 6x324, 6 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	300x300 mm
Piktogramm Type	Folie
Leuchtdichte	>200 cd/m²
Sichtweite	60 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	220-240 V
DC Nennspannung	186-254 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	1.6 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+45 °C

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	384 mm x 141 mm x 396 mm

