TM TECHNOLOGIE

ONTEC S20 M1 60 M AT W IP65
TM-S2.M1ATM160W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1626

Nr.: 6074/2026
Gültig bis:
15.04.2031

Nr.: 88-129369

Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030

Nr.: 1626

Nr.:
2291559.02.UAE
Gültig bis:
05.11.2026


Nr.: 1626

Nr.: DIT.V2.03


Nr.: V3.1



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Antipanikbeleuchtung**
Familie	**ONTEC S20**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Version	**Automatischer Test**
Betriebsart	**M**
Betriebsdauer	**1 h**
Schutzgrad	**IP65**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt**
Leuchtdichte	**>2 cd/m²**
Lichtstrom Notbetrieb	**371 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**3 W**
Wirkleistung	**3.6 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+ 0 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**36 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20

Emin ≥ 0,5 lx