

ONTEC S20 M2X CBM B IP65 TM-S2.MXCBM060B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026
Gültig bis:
15.04.2031



Nr.: 88-144520
Gültig bis:
28.02.2027



Nr.: 1625



Nr.: 2291559.01.UAE
Gültig bis:
28.10.2026



Nr.: 1625



Nr.: V2



Nr.: V3.0



Hersteller **TM TECHNOLOGIE**

Anwendung **Antipanikbeleuchtung,
Fluchtwegsrichtung**

Familie **ONTEC S20**

Farbe/Farbe nach RAL **schwarz , RAL9005**

Version **CBM - Zentralbatterie adressierbar,
modular**

Betriebsart **CB**

Schutzgrad **IP65**

Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Montageart* **Oberfläche, unterputz, abgehängt,
Wand, decke, angewinkelt**

Leuchtdichte **>2 cd/m²**

Lichtstrom Notbetrieb **154(L);309(H) lm**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **2.5 W**

Wirkleistung **4.4 W**

AC Nennspannung **210-250 V**

DC Nennspannung **186-254 V**

LED Lebensdauer **100000(L);50000(H) h**

Farbtemperatur **5700 K**

Mindesttemperatur **-15 °C**


Maximale Temperatur **+55 °C**


Batterie **-**





Leistungsfaktorkorrektur (PFC) **0,76**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$