ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI W
TM-S2.MXDAX060W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1626 | Nr.: 6074/2026 Gültig bis: 15.04.2031 | Nr.: 88-129369 | Nr.: B_BK_60112_0426_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 1626 | Nr.: 2291559.02.UAE Gültig bis: 05.11.2026 | Nr.: 4882 | Nr.: 1626


Nr.: DIT.V2.03 | Nr.: V3.1



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Antipanikbeleuchtung, Fluchtwegsrichtung**
Familie	**ONTEC S20**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Farbstruktur	**glatt, Glanz**
Version	**DALI**
Betriebsart	**M/NM**
Betriebsdauer	**1/3 h**
Schutzgrad	**IP65**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
inkl. Piktogramm	**ja**
Piktogrammabmessungen	**100x100 mm**
Piktogramm Type	**Folie**
Grafiknummer	**K5**
Leuchtdichte	**>2 cd/m²**
Sichtweite	**20 m**
Farbtemperatur	**5700 K**
AC Nennspannung	**210-250 V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**3 W**
Wirkleistung	**3.8 W**
LED Lebensdauer	**50000(1h);100000(3h) h**
Mindesttemperatur	**+ 0 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
DALI-Typ	**A**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				