

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DATA2 B IP65 TM-S2.MXDDX060B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026
Gültig bis:
15.04.2031



Nr.: 88-129369



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.:
2291559.02.UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 1625



Nr.: V2



Nr.: V3.0



Hersteller

TM TECHNOLOGIE

Anwendung

**Antipanikbeleuchtung,
Fluchtwegsrichtung**

Familie

ONTEC S20

Farbe/Farbe nach RAL

schwarz , RAL9005

Version

DATA2

Betriebsart

M/NM

Betriebsdauer

1/3 h

Schutzgrad

IP65

Aufprallschutzgrad

IK08

Schutzklasse

II

Gehäusematerial

Kunststoff

Montageart*

**Oberfläche, unterputz, abgehängt,
Wand, decke, angewinkelt**

Leuchtdichte

>2 cd/m²

Lichtstrom Notbetrieb

371(1h);154(3h) lm

Lichtquelle

LED

Maximale Lichtstärke

3 W

Wirkleistung

3.8 W

AC Nennspannung

210-250 V

LED Lebensdauer

50000(1h);100000(3h) h

Farbtemperatur

5700 K

Mindesttemperatur

+ 0 °C

Maximale Temperatur

+40 °C

Batterie

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah



Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

60 Monate

Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E _{min} ≥ 0,5 lx				