

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM ST W IP65 TM-S2.MXSTX060W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1626



Nr.: 6074/2026
Gültig bis:
15.04.2031



Nr.: 88-129369



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1626



Nr.:
2291559.02.UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 1626



Nr.: V1






Nr.: V3.0



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Antipanikbeleuchtung, Fluchtwegsrichtung
Familie	ONTEC S20
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	Standard
Betriebsart	M/NM
Betriebsdauer	1/3 h
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt
Leuchtdichte	>2 cd/m ²
Lichtstrom Notbetrieb	371(1h);154(3h) lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	3 W
Wirkleistung	3.6 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000(1h);100000(3h) h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+ 0 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	24 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				