
INDUST TM 331D CBM H
TM-TM.D0CBM331H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 3026 | Nr.: 3026 | | Nr.: 3026 | Nr.: DIT.V2.03 | Nr.: V1.0



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung**
Familie	**INDUST TM**
Farbe	**Edelstahl titaniumstabilisiert**
Farbstruktur	**roh**
Version	**CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP66, IP69**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Edelstahl**
Montageart*	**Oberfläche, Wand**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
Piktogrammabmessungen	**353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm**
Piktogramm Type	**Plexiglas PMMA**
Leuchtdichte	**>200 cd/m²**
Sichtweite	**30 m**
Farbtemperatur	**5700 K**
AC Nennspannung	**220-240 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**1.5 W**
Wirkleistung	**10.5 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Mindesttemperatur	**-25 °C**
Maximale Temperatur	**+45 °C**
Batterie	**-**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**581 mm x 319 mm x 953 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.