

PRIMO A M2 CBM W TM-A0.M2.CBM1W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1725



N.º: 6077/2026
Válido hasta:
19.05.2031



N.º:
B_BK_60112_0427_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1725



N.º: DC-UAE-
0374
Válido hasta:
19.05.2031



N.º: 1725





N.º: V1



N.º: V1.2



Productor	TM TECHNOLOGIE
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	PRIMO A
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	CBM - batería central direccionable
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK03
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero
Metodo de instalacion*	superficie, techo
Flujo (fallo)	725 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	5.9 W
Poder activo	7.8 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+55 °C
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	323 mm x 61 mm x 75 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.