PRIMO A M2 180 NM AT M
TM-A0.M2ATN800M

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 1726

N.º: 6077/2026
Válido hasta: 19.05.2031

N.º: B_BK_60112_0427_2024
Válido hasta: 24.01.2030

N.º: 1726

N.º: DC-UAE-0374
Válido hasta: 19.05.2031


N.º: 1726


N.º: DIT.V1.01

N.º: V1.2



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos**
Familia	**PRIMO A**
Color	**espejo**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**auto prueba**
Modo operativo	**NM**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK03**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero inoxidable**
Metodo de instalacion*	**superficie, techo**
Flujo (fallo)	**651 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**5.1 W**
Poder activo	**3.6 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**- V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+5 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah**
Garantía	**36 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**323 mm x 61 mm x 75 mm**





* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.