

ONTEC APN 31P CB W TM-AN.31P.CB01W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1525



N.º: 88-116197



N.º: 1525




N.º: 1525



N.º: V1.4



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	ONTEC AP
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Estructura cromática	liso, brillo
Versión	CB - batería central
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK06
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	techo, superficie
Adaptación al uso del pictograma	sí
¿Tiene pictograma incluido?	sí
Dimensiones de las señales de evacuación	311x158 mm
Tipo de pictograma	película
Número de gráficos	K3
Luminancia	>200 cd/m²
Visibilidad	32 m
Temperatura de color	5700
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2.5 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+55 °C
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	403 mm x 61 mm x 211 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.